



# El Galgo

## LIJAS EL GALGO

Elaborado bajo normas europeas FEPA en lijas al Agua y Antiempaste, lo que garantiza mejor distribución de granos como mayor precisión en el lijado.

Mejor calidad de flexionado, por la calidad de su papel con látex. Los adhesivos y el proceso utilizado permiten un fácil doblez, para poder trabajar en superficies conformadas y curvas.

Todas nuestras lijas utilizan granos de óxido de aluminio.



Producidas con base acuosa cuidando la protección del medio ambiente

### LIJA AL AGUA

**MAYOR FLEXIBILIDAD!  
ESPECIALES PARA USO CON AGUA!**

#### Modulación Comercial:

Paquete por 25 hojas de 225mm x 280mm

#### Utilización

Hogar y Obra  
Automotriz

#### Composición

Base de papel látex a prueba de agua, óxido de aluminio y adhesivos.

#### Beneficios

Papel impermeable, flexible.  
Excelente adaptación a diferentes superficies  
Terminación diferencial.  
Excelente calidad.

#### Granos

60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1200, 1500, 2000.



### LIJA ANTIEMPASTE

**EXCLUSIVO  
APTAS PARA USO CON AGUA!**

#### Modulación Comercial:

Paquete por 25 hojas de 225mm x 280mm

#### Utilización

Lijado y terminación de paredes  
Masillas en general  
Pinturas y barnices  
Maderas

#### Composición

Base de papel, óxido de aluminio y adhesivos.

#### Beneficios

Tratamiento antiempaste que evita el empastamiento con el material tratado  
Mayor vida útil evitando el desgrane temprano de la lija.  
Máxima flexibilidad.

#### Granos

80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400.



### LIJA UNIVERSAL / MADERA

**ÚNICAS!!  
MEJOR RELACIÓN PRECIO / CALIDAD**

#### Modulación Comercial:

Paquete por 25 hojas de 210mm x 260mm

#### Utilización

Lijado y terminación de maderas en general  
Paredes de material y yeso.

#### Composición

Base de papel, óxido de aluminio y adhesivos.

#### Granos

50, 80, 120, 180.



### LIJA / TELA ESMERIL

**TELA + ADHESIVO ESPECIAL  
PARA MAYOR RESISTENCIA**

#### Modulación Comercial:

Paquete por 25 hojas de 210mm x 260mm

#### Utilización

Lijado y terminación de metales  
Masillas automotrices  
Remoción de oxidación y pinturas

#### Composición

Base de tela, óxido de aluminio y adhesivos.

#### Granos

40, 60, 100, 150, 220, 320.



#### EXHIBIDORES PARA PUNTOS DE VENTA:

- Exhíbidor de mostrador
- Exhíbidor de 20 bandejas
- Exhíbidor de 40 bandejas

[www.elgalgo.com.ar](http://www.elgalgo.com.ar)

[f /pinceleselgalgo](https://www.facebook.com/pinceleselgalgo) [@elgalgopinta](https://www.instagram.com/elgalgopinta)